

Translated from:

<http://lfg-net.com/android/is01/jb-on-is01/>

SHARPに見捨てられたIS01も、有志によってAndroid 4.1.1 Jelly Beanの未来へ行くことが可能になりました。

それにより、現行最新のOSにまで追隨している端末となりました。

それも、デュアルブートが可能となっているため、Android 1.6の世界を保ったまま移行できます。

というわけで移転前にご紹介した方法でroot化したベースバンド01.00.16の個体向けの導入方法をご紹介します。

The IS01 that was abandoned by SHARP was introduced to a future of Android 4.1.1 by volunteers.

So, it was able to be caught up to the latest OS.

Also, dual boot is enabled, so you can keep Android 1.6 world and migrate to 4.1.1.

So, with the method I introduced before I moved the site I will introduce you to the installing method with a rooted IS01 with 01.00.16 baseband.

JB on IS01 最新版(Karma Chameleon様のTwitter アカウントより)

Google Apps (Android 4.1.1向け)

ICS向け公式グラフィックドライバ (要アカウント)

ae2break

Files you need:

JB on IS01 Latest (from Karma Chameleon's Twitter account)

Google Apps for Android 4.1.1

ICS graphic driver (you will need account)

ae2break

下準備

Mac/Linux の場合

最新版のJB on IS01(JBonIS01_*****.tar.gz)を展開し、system.ext4.gzとubi.imgを取り出します。

zipファイル2つを再圧縮します。

```
zip Adreno200-AU_LINUX_ANDROID_ICS_CHOCO_CS.04.00.03.06.001.zip -0  
Adreno200-AU_LINUX_ANDROID_ICS_CHOCO_CS.zip
```

```
zip gapps-jb-20120726-signed.zip -0 gapps-jb.zip
```

On Mac / Linux Environment

Extract JB on IS01(JBonIS01_*****.tar.gz) and take out system.ext4.gz & ubi.img Re-ZIP the two files

```
zip Adreno200-AU_LINUX_ANDROID_ICS_CHOCO_CS.04.00.03.06.001.zip -0  
Adreno200-AU_LINUX_ANDROID_ICS_CHOCO_CS.zip
```

```
zip gapps-jb-20120726-signed.zip -0 gapps-jb.zip
```

Windows の場合

最新版のJB on IS01(JBonIS01_*****.tar.gz)を展開し、system.ext4.gzとubi.imgを取り出します。

“Adreno200-AU_LINUX_ANDROID_ICS_CHOCO_CS.04.00.03.06.001.zip” を一度を展開し、ディレクトリ構造を維持したまま、再度” Adreno200-AU_LINUX_ANDROID_ICS_CHOCO_CS.zip” として圧縮します。

“gapps-jb-20120726-signed.zip” を一度を展開し、ディレクトリ構造を維持したまま、再度” gapps-jb.zip” として圧縮します。

On Windows Environment

Extract JB on IS01(JBonIS01_*****.tar.gz) and take out system.ext4.gzとubi.img Extract “Adreno200-AU_LINUX_ANDROID_ICS_CHOCO_CS.04.00.03.06.001.zip” to a directory with the directory information intact and zip it again as ” Adreno200-

AU_LINUX_ANDROID_ICS_CHOCO_CS.zip”

“gapps-jb-20120726-signed.zip” to a directory with the directory information intact, and zip it again as ” gapps-jb.zip”

導入方法

各ファイルをmicroSDへ転送します。転送には少し時間がかかるので茶葉でも用意して待ちましょう。

```
adb push system.ext4.gz /sdcard
```

```
adb push ubi.img /sdcard
```

```
adb push Adreno200-AU_LINUX_ANDROID_ICS_CHOCO_CS.zip /sdcard
```

```
adb push gapps-jb.zip /sdcard
```

ae2breakを導入します。

```
adb shell mkdir /data/local
```

```
adb push ae2break /data/local/
```

```
adb shell chmod 555 /data/local/ae2break
```

Systemを/dataに展開します。展開には少し時間がかかるので紅茶でも淹れて待ちましょう。

```
adb shell
```

```
au
```

```
rm -r /data/guest
```

```
mkdir /data/guest
```

```
mkdir /data/guest/data
```

```
mkdir /data/guest/cache
```

```
mkdir /data/guest/adreno
```

```
mkdir /data/guest/gapps
```

```
gunzip -c /sdcard/system.ext4.gz > /data/guest/system.ext4
```

```
unzip /sdcard/Adreno200-AU_LINUX_ANDROID_ICS_CHOCO_CS.zip -d  
/data/guest/adreno
```

```
unzip /sdcard/gapps-jb.zip -d /data/guest/gapps
```

NANDロックを解除し、KernelをRecovery領域に焼きます。

```
stop mediayamaha
```

```
kill -9 `pidof mediayamahaserver`
```

```
/data/local/ae2break
```

```
flash_image recovery /sdcard/ubi.img
```

JB on IS01向けのSwapファイルを作成します。

```
dd if=/dev/zero of=/data/guest/swapfile bs=1048576 count=256
```

```
mkswap /data/guest/swapfile
```

JB on IS01へ再起動します。

```
sync
```

```
sync
```

```
sync
```

```
reboot recovery
```

初回起動にはとても時間がかかるので先程の紅茶でも飲んで優雅に待ちましょう。

正常に導入できていることが確認できたら、microSDに転送された3つのファイルは削除

してしまっても構いません。

How to install

Transfer each files to microSD. The transfer will take time, so maybe you should get a cup of tea to wait.

```
adb push system.ext4.gz /sdcard
```

```
adb push ubi.img /sdcard
```

```
adb push Adreno200-AU_LINUX_ANDROID_ICS_CHOCO_CS.zip /sdcard
```

```
adb push gapps-jb.zip /sdcard
```

Install ae2break (note this is not command you type)

```
adb shell mkdir /data/local
```

```
adb push ae2break /data/local/
```

```
adb shell chmod 555 /data/local/ae2break
```

extract System to /data. The extraction will take a bit of time so make a tea or something and wait a while.

```
adb shell
```

```
au
```

```
rm -r /data/guest
```

```
mkdir /data/guest
```

```
mkdir /data/guest/data
```

```
mkdir /data/guest/cache
```

```
mkdir /data/guest/adreno
```

```
mkdir /data/guest/gapps
```

```
gunzip -c /sdcard/system.ext4.gz > /data/guest/system.ext4

unzip /sdcard/Adreno200-AU_LINUX_ANDROID_ICS_CHOCO_CS.zip -d
/data/guest/adreno

unzip /sdcard/gapps-jb.zip -d /data/guest/gapps

unlock NAND lock, and write Kernel to Recovery region.

stop mediayamaha

kill -9 `pidof mediayamahaserver`

/data/local/ae2break

flash_image recovery /sdcard/ubi.img

Make Swap file for JB on IS01.

dd if=/dev/zero of=/data/guest/swapfile bs=1048576 count=256

mkswap /data/guest/swapfile

Reboot to JB on IS01

sync

sync

sync

reboot recovery
```

初回起動にはとても時間がかかるので先程の紅茶でも飲んで優雅に待ちましょう。

正常に導入できていることが確認できたら、microSDに転送された3つのファイルは削除してしまっても構いません。

The first boot will take a very long time to boot so as I mentioned before, drink a cup of tea (or coffee ;-)).

When you can confirm that you were able to install correctly, you can delete the 3 files transferred to the microSD.

Translated by stingraze with a little modification to the original document.

Thank you to Libre Free Gratis.

Important: Use this translated tutorial with your own responsibility.

If you ever need to get an used IS01 (for any reasons), I will be happy to get you one from Japan. Contact me at: tsubasa_kato@hotmail.com

Feel free to contact me any time.